


G-ERS-IVS-3K-860H

اریس مخفی


 گارانتی : 3 سال


اطلاعات اصلی

مخفی	نوع صفحه نصب
860 H	ابعاد (mm)
3000	دمای رنگ (K)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I	
فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)	180-265/50-60
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	30
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	230@0.08
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	18
ضریب توان	0.95
اعوجاج هارمونیک کل	15%>
مشخصات عمومی	


Bollard Lighting - Garden Lighting		کاربرد
فضاهای باز		فضای مورد استفاده
3		گارانتی (سال)
چراغ چمنی		نوع روشنایی
95		بیشینه رطوبت مجاز (%)
Anchored to the ground		نوع نصب
Lighting		نوع محصول
70000		طول عمر اسمی (L70B10)
50+~20-		دمای مجاز کارکرد (°C)
		مشخصات مکانیکی
مخفی		نوع صفحه نصب
Electrostatic powder paint		پوشش بدنه
Aluminum/Iron		جنس بدنه
pc		جنس خارجی ترین جدار نور گذر
H 860		ابعاد (mm)
IP65		درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
Grey Sanded Ral 7024 - white wrinkle paint Ral 9016		رال پوشش رنگ
Grey Sanded Ral 7024		رال پوشش رنگ (روتین)
independent		نوع منبع تغذیه
7.9		وزن (Kg)
		مشخصات نوری
75		شاخص نمود رنگ
3000		دمای رنگ (K)
SMD LED		منبع نوری
9		کد حفظ شار نوری

65	بهره نوری (Lm/W)
1170	شار نوری (Lm)
0.2	توان نامی LED تکی (W)
110	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول

G-ERS-VS-3K-860H

اریس نمایان


 گارانتی : 3 سال


اطلاعات اصلی

نمایان	نوع صفحه نصب
860 H	ابعاد (mm)
3000	دمای رنگ (K)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I	
فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)	180-265/50-60
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	30
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	230@0.08
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	18
ضریب توان	0.95
اعوجاج هارمونیک کل	15%>
مشخصات عمومی	

Bollard Lighting - Garden Lighting		کاربرد
فضاهای باز		فضای مورد استفاده
3		گارانتی (سال)
چراغ چمنی		نوع روشنایی
95		بیشینه رطوبت مجاز (%)
Anchored to the ground		نوع نصب
Lighting		نوع محصول
70000		طول عمر اسمی (L70B10)
50+~20-		دمای مجاز کارکرد (°C)
		مشخصات مکانیکی
نمایان		نوع صفحه نصب
Electrostatic powder paint		پوشش بدنه
Aluminum/Iron		جنس بدنه
pc		جنس خارجی ترین جدار نور گذر
H 860		ابعاد (mm)
IP65		درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
Grey Sanded Ral 7024 - white wrinkle paint Ral 9016		رال پوشش رنگ
Grey Sanded Ral 7024		رال پوشش رنگ (روتین)
independent		نوع منبع تغذیه
8.9		وزن (Kg)
		مشخصات نوری
75		شاخص نمود رنگ
3000		دمای رنگ (K)
SMD LED		منبع نوری
9		کد حفظ شار نوری

65	بهره نوری (Lm/W)
1170	شار نوری (Lm)
0.2	توان نامی LED تکی (W)
110	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول