

G-STRS-100W-4K-14000L

# ستاره S

## 100W



گارانتی : 5 سال



## اطلاعات اصلی

100	توان (W)
4000	دمای رنگ (K)
14000	شار نوری (Lm)

## اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)
36	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
230 @0.457	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
100	توان (W)
0.95	ضریب توان
15%>	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	

Urban & residential streets	کاربرد
فضاهای باز	فضای مورد استفاده
5	گارانتی (سال)
چراغ خیابانی	نوع روشنایی
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
pole	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
100000	طول عمر اسمی (L70B10)
50+~20-	دمای مجاز کارکرد (°C)
<b>مشخصات مکانیکی</b>	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Diecast Aluminum	جنس بدنه
Tempered glass	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
L453 x W206 x H86	ابعاد (mm)
IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
Ø33/42/42-48	قطر لوله گیر (mm)
IK07	درجه حفاظت در برابر برخورد (IK)
(Grey Sanded (7024	رال پوشش رنگ
Ø42-48	قطر لوله گیر (روتین)
independent	نوع منبع تغذیه
2.6-3	وزن (Kg)
<b>مشخصات نوری</b>	
75	شاخص نمود رنگ
4000	دمای رنگ (K)
SMD LED	منبع نوری

9	کد حفظ شار نوری
140	بهره نوری (Lm/W)
14000	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
144	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

### اندازه محصول



