

G-STRXS-15W-3K-2000L

ستاره XS

15W



گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

15	توان (W)
3000	دمای رنگ (K)
2000	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)
48	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
230@0.07	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
15	توان (W)
0.95	ضریب توان
15%>	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	

Pedestrian & Bike Paths - Residential	کاربرد
فضاهای باز	فضای مورد استفاده
5	گارانتی (سال)
چراغ خیابانی	نوع روشنایی
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
pole	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
100000	طول عمر اسمی (L70B10)
50+~20-	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Diecast Aluminum	جنس بدنه
Tempered glass	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
L396xW166xH88	ابعاد (mm)
IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
Ø33/42	قطر لوله گیر (mm)
IK07	درجه حفاظت نورگذر در برابر برخورد
(Grey Sanded (7024	رال پوشش رنگ
Ø33	قطر لوله گیر (روتین)
independent	نوع منبع تغذیه
2.18	وزن (Kg)
مشخصات نوری	
75	شاخص نمود رنگ
3000	دمای رنگ (K)
SMD LED	منبع نوری

9	کد حفظ شار نوری
133	بهره نوری (Lm/W)
2000	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
24	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول

